



Notice accessibilité

La présente notice à remplir par le maître d'ouvrage porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

Établissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP

**Précisions à apporter sur les pièces et plans joints à la demande d'autorisation préalable
Avec ou sans permis de construire**

1°) **Un plan coté en trois dimensions** précisant les **cheminements extérieurs** ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

2°) **Un plan coté en trois dimensions** précisant les **circulations intérieures** horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
Préciser le mode d'occupation des surfaces (ouvertes au public, locaux de travail, zone stockage, etc.).
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.

3°) **Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité** aux personnes handicapées :

- Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public
- La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- Le traitement acoustique des espaces ;
- Le dispositif d'éclairage des parties communes.

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION	
Nom ou dénomination :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Catégorie : C.C.H. art. R.123.19 </div>
Adresse :	
Nature de l'activité :	
Nature des travaux :	
.....	

DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)
Nom, prénom ou dénomination :
Adresse :
.....
Téléphone :/...../...../...../.....

MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)
Nom, prénom ou dénomination :
Adresse :
.....
Téléphone :/...../...../...../.....

Textes de références :

Code de la construction et de l'habitation :
 Articles L.111.7 à L.111.7.4, L.111.8 à L.111.8.4 et R.111.19 à R.111.19.30
 Arrêté du 1^{er} août 2006 (bâtiments neufs) modifié par Arrêté du 30 novembre 2007
 Arrêté du 21 mars 2007 (bâtiments existants)
 Arrêté du 22 mars 2007 (Attestation de vérification de l'accessibilité) modifié par Arrêté du 3 décembre 2007
 Arrêté du 11 septembre 2007 (Dossier de vérification de l'accessibilité)

Code de l'urbanisme : Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2

Code de procédure pénale : Article 2.8

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
1 Généralités bâtiments neufs			
Appréciation de synthèse sur le respect de l'accessibilité		Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice.	
2 Cheminements extérieurs			
Généralités		R SO	Observations
▪ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Largeur ≥ 1,40 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 2 %		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pentes			
▪ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente ≤ 4 %		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente > 10 % : interdite		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques des paliers de repos			
▪ 1,20 m x 1,40 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Paliers horizontaux au dévers près		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Seuils et ressauts			
▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Arrondis ou chanfreinés		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pas de ressauts successifs dans une pente		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
2 Cheminements extérieurs (suite)			
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire			
▪ Emplacements		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Dimensions : Ø 1,50 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre de porte			
• Emplacements par rapport à la porte		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Espace d'usage			
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cheminement libre de tout obstacle			
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection des espaces sous escaliers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volée d'escalier de 3 marches ou plus :			
	▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Mains courantes :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ De chaque côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Continue rigide et facilement préhensible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Nez de marche :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
2 Cheminements extérieurs (suite)			
Volée d'escalier de moins de 3 marches :			
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Nez des marches :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Places de stationnement			

2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte			
	▪ Largeur ≥ 3,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace horizontal au dévers de 2 % près	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Raccordement au cheminement d'accès :			
	○ Ressaut ≤ 2 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	• Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes :		
	○ Bornes visibles directement du poste de contrôle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ou			
	○ Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Et visiophonie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Sortie en fauteuil des places aménagées en box	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Repérage horizontal et vertical des places			
	▪ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Signalisation des croisements véhicules / piétons :			
	○ Eveil de vigilance des piétons	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Signalisation vers les conducteurs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
4 Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Établissement et aux locaux ouverts au public			
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Entrée principale facilement repérable		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dispositif d'accès au bâtiment :			
	▪ Facilement repérable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Signal sonore et visuel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Système de communication et dispositif de commande manuelle :			
	▪ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Contrôle d'accès et de sortie :			
	▪ Visualisation directe du visiteur par le personnel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ou			
	▪ Visiophone	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5 Circulations intérieures horizontales			
Largeur ≥ 1,40 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Rétrécissement ponctuels $\geq 1,20$ m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dévers ≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pentes :			
▪ Pente ≤ 4 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Pente > 10 % : interdite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Pente > 12 % : interdite - Bâtiments existants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caractéristiques des paliers de repos			
▪ 1,20 m x 1,40 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Paliers horizontaux au dévers près	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seuils et ressauts			
▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Arrondis ou chanfreinés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ « Pas d'âne » interdits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
5	Circulations intérieures horizontales (suite)		
Espace de manœuvre de porte			
	▪ Emplacements par rapport à la poignée de porte (40 cm / angle rentrant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace d'usage			
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Dimensions 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trous en sol : \emptyset ou largeur ≤ 2 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cheminement libre de tout obstacle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Hauteur libre $\geq 2,20$ m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection si rupture de niveau $\geq 0,40$ m à moins de 0,90 m du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection des espaces sous escaliers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marches isolées :			
	▪ Si trois marches ou plus :		
	○ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	o Nez de marches :		
	- De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Mains courantes :		
	- De chaque côté		
	- Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Continue rigide et facilement préhensile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R	SO
5	Circulations intérieures horizontales (suite)		
	Marches isolées : (suite)		
	▪ Si moins de 3 marches :		
	o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Nez de marches :		
	- De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Circulations intérieures verticales		
	Obligation d'ascenseur		
	▪ ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d'enseignement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement		
	▪ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Mains courantes :		
	o De chaque côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Continue rigide et facilement préhensile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche pour la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1ère et la dernière marche		
	▪ Nez de marches :		
	○ De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires

Cocher les cases correspondantes

R : Respect des règles SO : Sans objet

Engagement du Maître d'Ouvrage

R SO

Observations

6 Circulations intérieures verticales (suite)

Ascenseurs			
	▪ Tous les ascenseurs doivent être accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite

	▪ Dérogation obtenue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Conforme aux normes le concernant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ D'usage permanent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques

	Double par un cheminement accessible ou un ascenseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mains courantes accompagnant le mouvement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 Revêtements de sols, murs et plafonds

Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds :			
Tapis			
	▪ Dureté suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Pas de ressaut > 2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration			
	▪ Conforme à la réglementation en vigueur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ou	▪ Aire d'absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires

Cocher les cases correspondantes

R : Respect des règles SO : Sans objet

Engagement du Maître d'Ouvrage

R SO

Observations

9 Portes, portiques et sas		
Dimensions des sas : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d'ouverture	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Largeur des portes principales et des portiques		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes <p style="text-align: center;">Bâtiments neufs</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 vantail \geq 0,90 m pour les portes à 2 vantaux 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Poignées des portes :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilement préhensibles 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Effort pour ouvrir une porte \leq 50 Newtons	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Portes vitrées réparables	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Portes à ouverture automatique :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durée d'ouverture réglable 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Détection des personnes de toutes tailles 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Possibilités d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l'établissement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10 Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande		
Si existence d'un point d'accueil :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Au moins un accessible 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Equipements divers accessibles au public		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Au moins un équipement par type aménagé 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler : <ul style="list-style-type: none"> ○ $0,90\text{ m} \leq H \leq 1,30\text{ m}$ 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier : <ul style="list-style-type: none"> ○ Face supérieure \leq à 0,80 m ○ Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet	Engagement du Maître d'Ouvrage		
	R	SO	Observations
11 Sanitaires			
Cabinets aménagés			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aux mêmes emplacements que les autres 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si séparés H / F = un pour chaque sexe 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1 lavabo accessible par groupe de lavabos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour		
▪ Emplacement dans le cabinet, ou à défaut devant la porte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Dimensions : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Aménagements intérieurs des cabinets :		
▪ Dispositif permettant de refermer la porte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Espace d'usage latérale de 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Barre d'appui supportant le poids d'une personne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lavabos accessibles		
▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Usage complet en position assis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12 Sorties		
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13 Éclairage		
Valeurs d'éclairage		
▪ 20 lux sur les cheminements extérieurs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 200 lux aux postes de travail d'accueil	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 100 lux pour les circulations horizontales	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Éblouissement / Reflet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Extinction doit être progressive si l'éclairage est temporisé	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Éclairage par détection de présence	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet	Engagement du Maître d'Ouvrage	
	R	SO
14 Information et signalisation	Observations	
Cheminements extérieurs		
▪ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Repérage des parois vitrées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Passage piétons	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accès à l'établissement et accueil :		
▪ Repérage des entrées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Repérage du système de contrôle d'accès	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accueils sonorisés :		
▪ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	▪ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Circulations intérieures			
	▪ Éléments structurants du cheminement repérables	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Repérage des parois et portes vitrées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Équipements divers			
	▪ Signalisation du point d'accueil, du guichet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'Annexe 3 de l'arrêté du 1 ^{er} août 2006			
	▪ Visibilité (localisation du support, contrastes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Lisibilité (hauteurs des caractères)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Compréhension (pictogrammes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15 Établissements recevant du public assis			
	Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Réparties en fonction des différentes catégories de places	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
16 Établissements comportant des locaux à sommeil			
Nombre de chambres adaptées :			
	▪ 1 si moins de 21 chambres	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ou	▪ 1 + 1 par tranche de 50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ou	▪ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques des chambres adaptées :			
	▪ Espace de rotation Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage devant la penderie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cabinet de toilette :			
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

▪ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, Ø 1,50 m, en dehors du débattement de porte et des équipements fixes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Douche accessible avec barre d'appui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Siphon de sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Siège	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Dispositif d'appui en position debout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Équipements divers utilisables en position « assis »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavabo accessible			
▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Usage complet en position assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Miroir utilisable debout et en position « assis »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi			
Cabinet d'aisance accessible :			
▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Barre d'appui latérale pour transfert depuis le fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pour toutes les chambres :			
▪ 1 prise de courant à proximité du lit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ N° de chambre en relief sur la porte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet	Engagement du Maître d'Ouvrage		
	R	SO	Observations
17 Établissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil			
Cabines de déshabillage :			
▪ Au moins 1 cabine aménagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Au même emplacement que les autres cabines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible jusqu'à la cabine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Cabines séparées H / F si autres cabines séparées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Douches hors locaux à sommeil :			
▪ Au moins 1 douche aménagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Au même emplacement que les autres douches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible jusqu'à la douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Douches séparées H / F si autres douches séparées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Siphon de sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Équipements divers utilisables en position assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

18 Caisses de paiement		
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Une caisse adaptée par tranche de 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Répartition uniforme des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caractéristiques des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cheminement d'accès aux caisses adaptées $\geq 0,90$ m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repérage des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a) Le demandeur :

.....

Fait à

Signature

Le

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....

Fait à

Signature

Le

Si vous demandez une dérogation continuez page suivante.

Aménagement intérieur de tout ou partie d'un ERP
Autorisation complémentaire

Lorsque l'aménagement intérieur d'un ERP
 ou d'une partie de celui-ci
n'est pas connu lors du dépôt
 d'une demande de permis de construire
Une autorisation complémentaire
doit être demandée et obtenue
 pour l'aménagement intérieur du bâtiment
 ou de la partie de bâtiment concernée
 avant son ouverture au public

Article L.111-8 (Modifié par [Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 4](#))

« Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles [L. 111-7](#), [L. 123-1](#) et [L. 123-2](#). »

«Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'**une autorisation complémentaire** au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation **devra être demandée et obtenue** en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

NOTA :

Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1^{er} juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur.

Demande de dérogation (en 3 exemplaires) **aux dispositions qui ne peuvent être respectées dans les Bâtiments existants**

Article **R.111.19.10** du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.111-19-10

(Mise à jour Juin 2012)

« Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6 (*ci-contre*), le représentant de l'État dans le département peut accorder des **dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.**

Le représentant de l'État dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :

a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7^o de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'État dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

Dans tous les cas, le représentant de l'État dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 & R. 111-19-25».

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger :

.....
.....
.....

Éléments auxquels la dérogation s'applique :

.....
.....
.....

Justification de la demande de dérogation :

.....
.....
.....

a) Le demandeur :

.....
.....

Fait à
Le

Signature

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....
.....

Fait à
Le

Signature

Demande de dérogation (en 3 exemplaires)
aux dispositions qui ne peuvent être respectées
dans les Bâtiments neufs

Article **R.111.19.6** du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.111-19-6 Annulé par Conseil d'État le 21 juillet 2009

« En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, **le préfet peut accorder des dérogations** à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

Le représentant de l'État dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 & R. 111-19-25 ».

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger :

.....
.....
.....

Éléments auxquels la dérogation s'applique :

.....
.....
.....

Justification de la demande de dérogation :

.....
.....
.....
.....

a) Le demandeur :

.....
.....
.....

Fait à

Le

Signature

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....
.....
.....

Fait à

Le

Signature